# Rain Bird Sproeikop kunststof 5/8" UNC binnendraad 2,1bar 360° zwart type 15F (7008119)

RAIN BIRD

bosta
bringing water to life

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Materiaal | kunststof |
| Geschikt voor | 1800 & Uni-Spray series |
| Verbinding | UNC binnendraad |
| Werkdruk | 2,1 bar |
| Aanb. druk | 1 - 2,1 bar |
| Kleur | zwart |
| Type | 15F |
| Capaciteit | 0,60 - 0,84 $m^3/h$ |
| Capaciteit | 9,8 - 14 l/min |
| Capaciteit 2 bar | 840 l/u |
| Capaciteit 1bar | 600 l/u |
| Capaciteit 1,5bar | 720 l/u |
| Maat | 5/8" |
| Instelbereik sector | 360° |
| Sproeihoek | 30 ° |
| Radius | 3,4 - 4,6 m |
| Radius 2bar | 4,5 m |

bosta
bringing water to life

| | |
|---|---|
| Radius 3bar | 4,3 m |

# PRODUCTINFORMATIE

Rain Bird MPR-sproeikoppen worden gebruikt met de 1800 en Uni-spray-serie pop-up in gevallen waarin sproeiers met verschillende sproeibogen en sproeidiameters in dezelfde zone dienen te worden gebruikt en het belangrijk is om een gelijkmatige afgifte te verkrijgen, onafhankelijk van de gebruikte nozzle.
Afgestemde neerslagsnelheid (MPR) betekent dat u dezelfde afgifte krijgt ongeacht of de nozzles een rond-, sector- of 1/4 cirkel instelling hebben, waardoor de waterverdeling in uw tuin wordt verbeterd.
De bovenkant is gekleurd voor eenvoudige straal- en boogidentificatie met de volgende kleurcodes: 5-MPR (rood), 8-MPR (groen), 10-MPR (blauw), 12-MPR (bruin) en 15-MPR (zwart) .

## Gegenereerd op datum: 04-12-2025

http://www.bosta.com