



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 316
Kleur buitenkant	zwart
Werkdruk zwembad circuit	8 bar
Verbinding	buitendraad x binnendraad
Werkdruk verwarmings circuit	30 bar
Model	HF 40
Capaciteit kW/h bij $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	40 kWh
Doorlaat verw. circuit	60 l/min
Doorlaat zwembad circuit	300 l/min
Maat zwembad circuit	1 1/2 "
Maat verw. circuit	1 "

# AFMETINGEN

A	455 mm
B	129 mm
C	285 mm



## PRODUCTINFORMATIE

Hi-Flow warmtewisselaar is een uitvoerig geteste unit met een efficiënt warmte overdracht vermogen. Het apparaat is bedoeld voor zwembaden en andere applicaties waarbij een hoge doorstroming en laag drukverval vereist is. Alle modellen kunnen geïnstalleerd worden in combinatie met boilers, warmtepompen, zonnepanelen en andere warmtebronnen. Deze warmtewisselaars zijn licht en compact. Het gebruikte materiaal (zuurbestendig RVS AISI 316) is gekozen vanwege het gebruik bij omstandigheden waarbij er een hoog risico bestaat op vertering. Verstelbare RVS bevestigingsbeugels worden meegeleverd.

**Gegenerereerd op datum: 24-05-2026**

<http://www.bosta.com>