

**DAB Dompelpomp RVS 304 2"**  
**binnendraad 5,13A 230VAC**  
**RVS type Feka VS 750 M-A met**  
**vlotter (7030950)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur RVS

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 RVS 304

Verbinding binnendraad

Max. temperatuur 50 °C

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Pers 2 "

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

Min. omgevingstemperatuur 0 °C

Type Feka VS 750 M-A

Vermogen 1 PK

MWK 9,6 m

Maat 2"

Vlotter meegeleverd

Spanning 230VAC

Vermogen 0.75 kW

Ampère 5,13 A

Max capaciteit 24 m<sup>3</sup>/h

BEP Capaciteit 16.1

BEP Opvoerhoogte 5.13

PORlh 6.8

PORhh 3.77

PORlq 11.27

PORhq 19.32

## AFMETINGEN

Cb-1 98 mm



Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



# PRODUCTINFORMATIE

Voorzien van 10 meter H07RN-F kabel, met stekker voor de 220 volt versie.

Installatie: verticaal, vast gemonteerd of in verplaatsbare opstelling.

Maximale dompeldiepte: 7 meter

Geschikt voor vuil water dat vaste stoffen bevat met een doorsnee tot 50 mm.

**Gegenereerd op datum: 08-05-2026**

<http://www.bosta.com>