

# Tegenstroompomp 75 mm lijmmof 400VAC type STP- 4000SS (7025324)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verbinding lijmmof

Type STP-4000SS

Vermogen 5,5 PK

Maat 75 mm

Spanning 400VAC

Vermogen 4 kW

Max capaciteit 80 m<sup>3</sup>/h

IP waarde IP55

# AFMETINGEN

A 440 mm

B 156 mm

C 500 mm

D 75 mm

E 357 mm

F 77 mm


G 1110 mm

H

340 mm

h1

635 mm



## PRODUCTINFORMATIE

Instelbare tegenstroom pomp voor een dagelijkse zwemtraining. Deze tegenstroom pomp kan eenvoudig worden geïnstalleerd. Het is mogelijk om de straal sterkte en lucht aanzuiging van het mondstuk van 40 mm diameter, direct in te stellen. Het mondstuk en de zuig- en pneumatische schakelaar zijn gepositioneerd in het frontpaneel van de tegenstroom pomp.

Eigenschappen:

- Tegenstroommondstuk 40 mm (water-luchtregulering)
- Voorpaneel met aantrekkelijke ontwerp
- Electropneumatische schakelaar met veiligheidselement
- Isolatie: klasse F
- Motoras in roestvrij staal AISI 304.
- Motorbehuizing in aluminium L-2521.

**Gegenerereerd op datum: 26-05-2026**

<http://www.bosta.com>