

**Profec Watermeter droog
nylon 1" buitendraad 16bar
0,1A DN20 24V zwart CE/MID
MD-AP type Nylon multi jet
horizontaal met pulse optie
(7025225)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart

Type Nylon multi jet

Materiaal nylon

Keurmerk CE/MID

Model MD-AP

Verbinding buitendraad

Pulse optie 10 ltr

Type horizontaal met pulse optie

MinimumReadingCapacity 0.00005

MaximumReadingCapacity 99.999

Spanning 24V

Werkdruk 16 bar

Max. temp. 50 °C

DN (inch) 3/4 "

Maat 1"

Q1 ISO 4064 (2005) 0.05 m³/u

Q3 ISO 4064 (2005) 4 m³/u

| | |
|--------------------|---------------------|
| Q4 ISO 4064 (2005) | 5 m ³ /u |
|--------------------|---------------------|

| | |
|--------|--------|
| Lengte | 190 mm |
|--------|--------|

| | |
|----|----|
| DN | 20 |
|----|----|

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 99 mm |
|---------|-------|

| | |
|-------|-------|
| Diam. | 3/4 " |
|-------|-------|

AFMETINGEN

| | |
|---|--------|
| H | 106 mm |
|---|--------|

| | |
|------------|-----|
| Inbouwmaat | 190 |
|------------|-----|

PRODUCTINFORMATIE

Deze watermeter voldoet aan de standaarden ISO 4064-2005 en EN 14154. Het nylon huis zorgt voor een hoge chemische resistentie. De meter heeft een bijzonder gunstige prijs/kwaliteit verhouding.

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>