

NaanDan Sektorsproeier messing 1/2" buitendraad 4,0 mm type 423 WP AG (0630055)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type 423 WP AG

Materiaal messing

Verbinding buitendraad

Max diameter 28 m

Sproeimond 4,0 mm

Aanb. druk 2 - 4 bar

Capacity 2bar 0,85 m³/u

Capacity 3bar 1,03 m³/u

Capacity 4bar 1,18 m³/u

Maat 1/2"

Radius 2bar 12,5 m

Radius 3bar 13,5 m

Radius 4bar 14 m

Type 423 WP AG								
3,2mm			3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
1,5	0,50	11,0	1,5	0,58	11,5	1,5	0,73	11,5
2,0	0,57	11,5	2,0	0,66	12,0	2,0	0,85	12,5
3,0	0,70	12,5	3,0	0,81	13,0	3,0	1,03	13,5
4,0	0,81	13,0	4,0	0,93	13,5	4,0	1,18	14,0

PRODUCTINFORMATIE

Deze agrarische (AG) versie heeft een extra beschermhuls tegen zand en stof en een verbeterde witte ring die beter bestand is tegen vuil.

Gegenereerd op datum: 24-05-2026

<http://www.bosta.com>